

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ НА ЗАМОВЛЕННЯ ТЕПЛОЛІЧИЛЬНИКА
S10H (10M Mx RP) [CBTU-10M Mx RP]

Постачальник	ТОВ ФІРМА «СЕМПАЛ КО ЛТД»	Замовник	
Адреса	03062, м. Київ, вул. Рене Декарта, 11	Адреса	
Телефон	(044) 239-21-97, 239-21-98	Телефон	
E-mail	info@sempal.com	E-mail	

Комплект теплолічильника, клас точності (вибрати зі списку)

M1 - 1% по витраті		M2 - 2% по витраті	
Діаметр витратомірної ділянки (ВД), мм	ВД №1	ВД №2	
Варіант поставки для першого та другого каналів (виберіть зі списку)			

2. Теплолічильник для закритої системи.

2/1. Теплолічильник для закритої системи з ВД в зворотному трубопроводі.

2/2. Теплолічильник для закритої системи без вимірювання температури в зворотному трубопроводі.

4. Теплолічильник для відкритої системи без вимірювання тхв.

5. Теплолічильник для закритої системи з контрольним водолічильником.

6. Теплолічильник для закритої системи з незалежним водолічильником.

7. Теплолічильник для відкритої системи з вимірюванням тхв.

8. Два незалежних теплолічильника для закритої системи.

9. Теплолічильник для джерела тепла з вимірюванням підживлення.

10. Теплолічильник для відкритої системи з відбором ГВП без трубопроводу ХВ.

11. Теплолічильник для відкритої системи з відбором ГВП з трубопроводом ХВ.

11/1. Теплолічильник для відкритої системи з відбором ГВП з трубопроводом ХВ без темп. ГВП.

12. Теплолічильник для відкритої системи з відбором ГВП без трубопроводу ХВ і без темп.

Довжина кабелів від вимірювального блоку, м

До датчиків витрати (ДВ) першої ВД

До датчика температури T1

До датчика температури T2

До датчика температури T3

До датчиків витрати (ДВ) другої ВД

До датчика температури T4

До датчика температури T5

Довжина кабеля RS232

Стандартні довжини кабелів від вимірювального блоку до датчиків витрати – 5 м, до датчиків температури – 5 м, до ПК та модема – 1 м. Максимальна довжина кабелів від вимірювального блоку до датчиків витрати – 100 м, до датчиків температури – 100 м, RS232 – 200 м.

ПРИЛАДИ, ЩО ПІДКЛЮЧАЮТЬСЯ ТА ВБУДОВАНІ ВИХОДИ

Кількість перетворювачів тиску (ПТ), шт		(0 - перетворювачі замовника, максимум - 2)
Довжина кабеля до ПТ(до 100 метрів):	до першого	до другого
Виходи для підключення зовнішніх приладів:		
Довжина кабеля імпульсних виходів, м		
Довжина кабеля імпульсних входів, м		
Довжина кабеля лінійних виходів, м		
Довжина кабеля ключових виходів, м		
Інтерфейс (на вибір):	RS-485	або USB
Резервне живлення до 15 годин (так/ні):		

ДОДАТКОВІ УМОВИ ЗАМОВЛЕННЯ

Датчики температури (ТСП)									
№	Довжина, мм					Втулка, кут нахилу			Гільза
	58	80	150	310	360	45°	60°	90°	
T1									
T2									
T3									
T4									
T5									
Герметизація роз'ємів та кабелів датчиків витрати та ТСП							так/ні		
Необхідність встановлення шлюзових камер для ВД							так/ні		
Необхідність комплектування прямими ділянками							так/ні		
До витратомірної ділянки, DN									
Після витратомірної ділянки, DN									
Напруга живлення (на вибір - 220 В / 36 В / 24 В)									
Модифікації M2, а також для модифікації M1 та діаметрів до 150 мм використовуються однопроміневі ВД. Для модифікації M1 та діаметрів вище 150 мм використовуються двопріневі (двоходові) ВД. Один двопріневі ВД обслуговує два канали витрати									

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ:

Модем мережевий		так/ні
Модем батарейний		так/ні
Щиток приладовий		так/ні

ЗАМОВНИК:

_____ М. П.
" " _____ 2025 р.